

# ECONOLIFTER (EL-35)



## Технические характеристики

Модели по высоте подъема	
EL-3-35	EL-3 поднимает 1х9'6" над 2-мя 9'6" конт.-ми
EL-2-35	EL-2 поднимает 1х9'6" над 1-им 9'6" конт.-ом
EL-1-35	EL-1 поднимает 1х9'6" контейнер над трейлером

Характеристики машины	
Скорость	Изменяемая до 9 км/ч
Грузоподъемность	35 Т
Скорость подъема	6 м/мин
Система подъема	Гидравлическая, 2 цилиндра подъема
Колёса	4
Рулевые колеса	2 (Опции: 4 рулевых колеса, поворот колеса 90°)
Радиус поворота	10м (по наружному колесу)
Ведущие колёса	2 (Опция: 4 ведущих колеса)
Уклон	5% (Опция: больший градус)
Спредер	6м - 12м телескопический верхний спредер
Подвеска	Опция для бездорожья или плохого покрытия
Опции спредера	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6м фиксированный верхний спредер со вспомогательными цепями для 12м контейнера</li> <li>- 12м фиксированный верхний спредер со вспомогательными цепями для 6м контейнера</li> <li>- грейферный захват для плоских стоек и съёмных кузовов</li> <li>- 6м-9м-12м телескопический верхний спредер</li> <li>- спредер для специальных грузов по запросу</li> <li>- цеповой подъем для 12м/6м спредера</li> </ul>
Сайд-шифт спредера	+/- 125 мм (независимый на каждом конце)
Тормоз	Гидростатический (динамичный) тормоз
Стояночный тормоз	Тормоз на ведущих колёсах
Привод	Зубчатые передачи, соединенные с гидромоторами
Шины	Пневматические
Двигатель	Kubota/HinoTurbo Diesel
Топливный бак	105 л со встроенным датчиком топлива Опция: бак большей ёмкости
Предупредительные устройства	2 сигнальных маячка звуковой сигнал
Вес машины (6м-12м спредер)	15Т (EL-1) 17Т (EL-2) 27Т (EL-3)
Макс. нагрузка на колесо	13Т, 14Т, 16Т
Освещение	Опция: раб.освещение, дальний свет,габаритные огни
Камеры	Опция: камеры с отдельным экраном в кабине



**SERVICE AND  
INNOVATION**

ООО "НТЛ"  
Санкт-Петербург  
+7 (961) 811-9140  
e-mail: thatlet@gmail.com  
www.atlet-spb.ru

**ISOLOADER**  
CONTAINER & HEAVY LOAD HANDLING SOLUTIONS

## Спецификация кабины

<b>Позиция кабины</b>	Над боковой балкой или спереди
<b>Тип кабины</b>	Полностью закрытая кабина с раздвижным окном, повышенной изоляцией (Опция: откр. кабина)
<b>Кондиционер</b>	Опция: только охлаждение, только обогрев, охлаждение/обогрев
<b>Панель управления</b>	Полный операционный контроль из кабины
	Опция: доп. радио контроль для оператора снаружи
<b>Индикаторы</b>	Сигнал ошибки двигателя (низкий уровень масла, высок. темп-ра), тахометр и счётчик мото/ч, вольтметр, индикатор стоян. торм-за, индикаторы зажимов груза
<b>Управление</b>	Влево-вправо джойстик, вперед/назад - педаль
<b>Управление движением</b>	1 педаль для движение и остановки Селектор низкие/высокие обороты двигателя на приборной панели
<b>Управление подъёмом</b>	2 джойстика, изменение скорости, подъём/опускание на каждом конце груза
<b>Управление спредером</b>	Переключатель: зажимов, сайд-шифта на каждом конце, сдвига / раздвиг телескоп. мачты
<b>Сиденье</b>	Эргономичное регулируемое сиденье с независимой подвеской и ремнем

