

TRANSPORTER (TR)



Техническая Спецификация

Модели по высоте стабилизации	
3 уровня	TR-3 - поднимает 1x9'6" над 2x9'6" контейнер.
2 уровня	TR-2 - поднимает 1x9'6" над 1x9'6" контейнер.
1 уровень	TR-1 - поднимает 1x9'6" конт. над тягачом

Спецификация машины		
Телескопическая рама	Не включена	Опция: телескопическая рама для низких по высоте грузов
Скорость	До 20 км/ч	Опция: до 35 км/ч для 1-уровн. машин
Грузопод-ть	35 т	Опция: до 40 т для 1-уровн. машин
Скорость подъёма	До 13 м/мин	Опция: до 18 м / мин
Кол-во колёс	4 (1 и 2 уровней) 6 (3 уровня)	Опция: 6 колёс
Кол-во рулевых колёс	2	Опция: 4 рулевых колеса Опция: поворот колеса на 90° (без груза)
Кол-во ведущих колёс	2	Опция: 4 ведущих колеса
Спредер	6м - 12 м телескопический спредер	Опция: 6м фикс. спредер с доп. цепями для 12м конт-ов Опция: 12м фикс. спредер с доп. цепями для 6м конт-ов Опция: грейферный захват для плоских стоек и кузовов для смешанных грузов Опция: 20'-40'-45' телескопический спредер Опция: спредер для спец. грузов по заказу клиента. Доп. опции возможны по запросу
Сайд-шифт спредера	+/- 125 мм	
Тормоз	Гидростатический (динамический) тормоз	Опция: барабанный тормоз на ведущих колёсах
Стояночный тормоз	Дисковый тормоз	
Двигатели	Гидромоторы с положительным смещением	
Колесо / диск	11.25 x 25	

**SERVICE AND
INNOVATION**

ООО "НТЛ"
Санкт-Петербург
+7 (961) 811-9140
e-mail: thatlet@gmail.com
www.atlet-spb.ru

ISOLOADER
CONTAINER & HEAVY LOAD HANDLING SOLUTIONS

Шины	1600x25x32 ply пневматические	Опция: гладкие шины
Двигатель	Diesel	
Топл. бак	190 л со встроенным указателем уровня топлива	Опция: топл. бак большего объёма
Освещение	4 рабочих фонаря 4 фонаря дальнего света	Опция: 2 боковых фонаря
Предупреждающие устройства	4 вращающихся маячка желтого цвета 1 звуковой сигнал гудок	

Размеры			
	1 уровень	2 уровня	3 уровня
	6,380mm - 6,800mm	10,000mm	12760mm
Мин. высота машины	N/A	N/A	N/A
Макс. под. расст-ие	3,600mm	4,500mm	6,750mm
Макс. высота подъема	4,600mm	6,250mm	9,150mm
Колесная база	5,000mm	5,000mm	5,000mm
Колея	4,250mm	4,580mm	4,580mm
Наружная ширина	5,420mm	5,300mm	5,300mm
Внутренняя ширина	3210mm	3400mm	3175mm
Центр мачты	4,200mm	4,530mm	4,530mm
Радиус поворота (по наружному колесу, с 2-мя рул. колесами)	8m	8m	8m
Вес машины с 6м / 12м спредером	24.000 кг (4 колеса)	28.000 кг (4 колеса)	34.000 кг (6 колес)
Макс. нагрузка на колесо	15.000 кг (4 колеса) 10.000 кг (6 колес)	16.000 кг (4 колеса) 10.500 кг (6 колес)	11.500 кг (6 колес)

Спецификация кабины		
Положение кабины	Сбоку	Опция: монтаж спереди, уровень земли Опция: монтаж спереди, приподнята Опция: под боковой стрелой на уровне земли
Тип кабины	Закрытая	Опция: открытая кабина
Кондиционер	Есть	
Отопитель	Есть	
Управление	Полный контроль только из кабины	Опция: дополнительный радио контроль для оператора снаружи
Индикаторы	Ошибка двигателя Тахометр и моточасы Температура двигателя Давление масла двигателя Вольметр Индикатор стоян.тормоза Указатели поворота	
Рулевое управление	Рулевое колесо Рычаг вперед / назад	
Контроль скорости и торможения	1 педаль газ / тормоз Переключатель скоростей: низкий / высокий диапазон	
Управление подъемом	2 рычага, по одному для каждого конца погрузки	
Управление спредером	Датчик поворота замка Датчик сайд-шифта для каждого конца Переключатель положения (если телескоп)	

Дополнительное управление	сигнал зажигание стояночный тормоз экстренная остановка внутреннее освещение управление кондиц.-ом и обогревателем	
Монитор	Нет	Опция: 2 камеры и 1 LCD монитор
Компьютер	Нет	Опция: Сенсорный планшет или портативный компьютер с беспроводной связью 802.11n
Сиденье	Эргономичное регулируемое сиденье с независимой подвеской, памятью и ремнем безопасности	
Стеклоочистители	Стеклоочистители на 3-х окнах	

Дополнительные характеристики	
Сертификат	Australian Standard 2359.1 1995 Industrial Truck Code, compatible with European standards. CE compliant.
Условия	Стандартные условия поставки
Гарантия	1 год ограниченной гарантии

Характеристики дорожного покрытия		
Ровная поверхность	For use on flat pavement free from drainage catchments and other undulations, potholes and speed bumps.	Опция: для дорожного покрытия худшего качества
Поверхность	Площадка с твердым покрытием уровня шоссе	Опция: для дорожного покрытия худшего качества
Преод.-ый уклон	До 5%	Опция: до 10%

Paint Specification	
Surface Preparation	Oil and grease removed from all surfaces in accordance with AS 1627.1 solvent cleaning. Mild Steel abrasive blast cleaned in accordance with AS 1627.4 to Sa 2.5 minimum (AS1627.9)
Prime Coat	Two component high build polyamide cures recoatable, zinc phosphate pigmented epoxy primer. Approved to APAS-2971 Conforms to AS/NZS 3750.13 Dry Film Thickness (DFT): 110-125 microns
Finish Coat	Two pack isocyanate cured, acrylic polyurethane finish. Approved to APAS-1441/2, APAS-2911/1 Conforms to AS/NZS 3750.6 Dry Film Thickness (DFT): 55-60 microns
System Dry Film Thickness (DFT)	165-185 microns
Colours	Cab and structures: Isolader Safety Green (Citronella) Power Pack, Wheel Yokes and Spreader Machinery: Black. Custom colour schemes available upon request.